

**Inkasné údaje odberate a**I O: **36211541**DI : **2020048580**I DPH: **SK2020048580**Banka: **eskoslovenská obchodná banka, a. s.**IBAN:**SK97 7500 0000 0000 2564 2093**BIC(SWIFT): **CEKOSKBX****Dodávate** : 1006941

ARTRA s.r.o.

Námestie Slobody 846/69

972 47 Oslany

I O: **31594689** I DPH: **SK2020467823**

Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke . 1204/V

Objednávka realizovaná v zmysle ponuky zo d a 23.05.2017.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočnené spoločnosťou Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., verzia 4/2016, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., www.teko.sk a sú súčasťou tejto objednávky. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Potvrdenie prijatia tejto objednávky doručíte najneskôr do dvoch pracovných dní na e-mail petkova\_zuzana@teko.sk alebo fax 055/6742816 a následne do desiatich kalendárnych dní vráťte Vami riadne podpísanú kópiu objednávky do sídla spoločnosti Tepláre Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Splatnosť faktúry: Splatné do 60 dní od doručenia faktúry .

Podmienky dodania: DAP TEKO,a.s.Teplárenská3,Košice

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Polícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

| Pol. číslo mat.   | Obj.množstvo | M.J. Označenie mat.                           | Jedn.cena | Hodnota netto | Mena | Dátum dodania |
|---|--------------|---|-----------|---------------|------|---------------|
| <b>00010</b><br>9062  | 15           | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PÁNSKA .7 S3 OCHR.ŠPICA  | 26,06     | 390,90        | EUR  | 31.07.2017    |
| Žiadame dodávateľa vyhlásenie o zhode a návod na používanie. Norma EN 20345; priedušná podšívka; zvršok: hovädzinová useň s hydrofóbnou úpravou, v hrúbke 2,0-2,2mm.Široká forma obuvi; Oce ová tužinka 2522. Stielka našívacia: IBITECH 3252 tl. 2,5 mm antist.; Stielka vkladacia: anatomicky tvarovaná DRY-SOLE 600g. Stielka oce ová small. Protišmyková podošva GR-66 Guma. Odolnosť kontaktnému teplu: HRO#300°C. Odolnosť voči olejom a kyselinám. Antistatické vlastnosti podošvy.Absorpcia energie v |              |   |           |               |      |               |
| <b>00020</b><br>9064  | 30           | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PÁNSKA .9 S3 OCHR.ŠPICA  | 26,06     | 781,80        | EUR  | 31.07.2017    |
| Žiadame dodávateľa vyhlásenie o zhode a návod na používanie. Norma EN 20345; priedušná podšívka; zvršok: hovädzinová useň s hydrofóbnou úpravou, v hrúbke 2,0-2,2mm.Široká forma obuvi; Oce ová tužinka 2522. Stielka našívacia: IBITECH 3252 tl. 2,5 mm antist.; Stielka vkladacia: anatomicky tvarovaná DRY-SOLE 600g. Stielka oce ová small. Protišmyková podošva GR-66 Guma. Odolnosť kontaktnému teplu: HRO#300°C. Odolnosť voči olejom a kyselinám. Antistatické vlastnosti podošvy.Absorpcia energie v |              |   |           |               |      |               |
| <b>00030</b><br>9065  | 25           | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PÁNSKA .10 S3 OCHR.ŠPICA | 26,06     | 651,50        | EUR  | 31.07.2017    |
| Žiadame dodávateľa vyhlásenie o zhode a návod na používanie. Norma EN 20345; priedušná podšívka; zvršok: hovädzinová useň s hydrofóbnou úpravou, v hrúbke 2,0-2,2mm.Široká forma obuvi; Oce ová tužinka 2522. Stielka našívacia: IBITECH 3252 tl. 2,5 mm antist.; Stielka vkladacia: anatomicky tvarovaná DRY-SOLE 600g. Stielka oce ová small. Protišmyková podošva GR-66 Guma. Odolnosť kontaktnému teplu: HRO#300°C. Odolnosť voči olejom a kyselinám. Antistatické vlastnosti podošvy.Absorpcia energie v |              |   |           |               |      |               |

ARTRA s.r.o.  
972 47 Oslany

R:Rozmer A:Akos N:Norma T:Typ V:Výkres P:Pozícia na výkrese TDP:Techn. dodacie podmienky

| Pol. číslo mat.  | Obj.množstvo | M.J. Ozna enie mat.                           | Jedn.cena | Hodnota netto | Mena | Dátum dodania |
|--|--------------|---|-----------|---------------|------|---------------|
| <b>00040</b><br>9066   | 10           | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PÁNSKA .11 S3 OCHR.ŠPICA | 26,06     | 260,60        | EUR  | 31.07.2017    |
| Žiadame doda vyhlásenie o zhode a návod na používanie. Norma EN 20345; priedušná podšívka; zvršok: hovädzinová use s hydrofóbnou úpravou, v hrúbke 2,0-2,2mm.Široká forma obuvi; Oce ová tužinka 2522. Stielka našívacia: IBITECH 3252 tl. 2,5 mm antist.; Stielka vkladacia: anatomicky tvarovaná DRY-SOLE 600g. Stielka oce ová small. Protišmyková podošva GR-66 Guma. Odolnos kontaktnému teplu: HRO#300°C. Odolnos vo i olejom a kyselinám. Antistatické vlastnosti podošvy.Absorpcia energie v |              |   |           |               |      |               |
| <b>00050</b><br>9067   | 5            | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PÁNSKA .12 S3 OCHR.ŠPICA | 26,06     | 130,30        | EUR  | 31.07.2017    |
| Žiadame doda vyhlásenie o zhode a návod na používanie. Norma EN 20345; priedušná podšívka; zvršok: hovädzinová use s hydrofóbnou úpravou, v hrúbke 2,0-2,2mm.Široká forma obuvi; Oce ová tužinka 2522. Stielka našívacia: IBITECH 3252 tl. 2,5 mm antist.; Stielka vkladacia: anatomicky tvarovaná DRY-SOLE 600g. Stielka oce ová small. Protišmyková podošva GR-66 Guma. Odolnos kontaktnému teplu: HRO#300°C. Odolnos vo i olejom a kyselinám. Antistatické vlastnosti podošvy.Absorpcia energie v |              |   |           |               |      |               |
| typ: ARTRA ARAUKAN 9408 6060R S3 HRO   |              |   |           |               |      |               |
| <b>00060</b><br>19387  | 3            | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PRE ZVÁRA OV S3+HRO .6   | 40,88     | 122,64        | EUR  | 31.07.2017    |
| Kožená šnúrovacia bezpe nostná obuv, sp ajúca normu STN EN ISO 20345 s ochranou špice proti narazeniu do 200 J, tlaku 15 kN a s jazykom chrániacim šnúrky. Ochrana S3+HRO. Žiadame doda vyhlásenie o zhode a návod na používanie.  |              |   |           |               |      |               |
| <b>00070</b><br>19389  | 10           | PAR<br>OBUV PRACOVNÁ PRE ZVÁRA OV S3+HRO .8   | 40,88     | 408,80        | EUR  | 31.07.2017    |
| Kožená šnúrovacia bezpe nostná obuv, sp ajúca normu STN EN ISO 20345 s ochranou špice proti narazeniu do 200 J, tlaku 15 kN a s jazykom chrániacim šnúrky. Ochrana S3+HRO. Žiadame doda vyhlásenie o zhode a návod na používanie.  |              |   |           |               |      |               |
| typ: ARTRA ARAUKAN 9408 6260R S3 HRO M   |              |   |           |               |      |               |
| Sú as ou dodávky musia by dokumenty: Vyhlásenie o zhode a Návod na použitie v slovenskom jazyku, v opa nom prípade bude tovar dodávate ovi vrátený na jeho náklady.  |              |   |           |               |      |               |

Celk.cena objednávky netto bez DPH 2.746,54 EUR

Poznámka:

CO: 4031

Vybavuje: Zuzana Pe ková

Tel: 055-6192422

Pe iatka a podpis dodávate a:

Pe iatka a podpis odberate a:

Ing. Ladislav Koch  
Predseda predstavenstvaIng. František Hazala  
len predstavenstva