

Objednávateľ:
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
Adresa Turbínová 3
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
DUMIR, s.r.o.
Fatranská 873/41
013 01 Teplička nad Váhom

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Fio banka
SK118330000002800372338/FIOZSKBA
36423271
SK2021875592
2021875592
(ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spíňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	PRÍSTROJ MERACÍ UNI-T UT276A+ - Meracie kliešte na uzemnenie - rozsah merania odporov zemné slučky: 0 až 500# - automatické nastavenie rozsaha - rozlíšenie 0,001 # - štvormiestny displej EBTN - nastavenie limitu odporu so zvukovou indikáciou prekročenia - filtrácia rušivých signálov - vysoká spoľahlivosť a odolnosť, dvojité izolácia - automatická kalibrácia, kalibračný odporové slučky - možnosť uloženia až 300 zostáv nameraných dát - napájanie 4ks alkalické batérie AA, 1,5V	1 KS	395,22	395,22	19.09.2025

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	<ul style="list-style-type: none">- indikácia slabej batérie Technické parametre : <ul style="list-style-type: none">- metóda merania: vzájomná indukcia- rozsah merania odporov zemné slučky: 0 až 500#- rozlíšenie a presnosť merania:<ul style="list-style-type: none">v podrozsahu 0,01 až 0,099 #: 0,001# / ± (1% + 0,01#)v podrozsahu 0,1 až 0,99 #: 0,01# / ± (1% + 0,01#)v podrozsahu 1 až 49,9 #: 0,1# / ± (1% + 0,1#)v podrozsahu 50 až 99,5 #: 0,5# / ± (1,5% + 0,5#)v podrozsahu 100 až 199 #: 1# / ± (2% + 1#)v podrozsahu 200 až 395 #: 5# / ± (5% + 5#)v podrozsahu 400 až 590 #: 10# / ± (10% + 10#)- rozmery displeja EBTN: 47 x 28,5 mm- frekvencia merania: 2x / sec- rozovretia klieští: 32 x 55 mm- filter interferenčných signálov: áno- vizuálne a zvukový alarm: áno- úložisko dát: áno, pre 300 skupín- pozastavenie displeja (HOLD): áno- napájanie: 6V (4ks batérie 1,5 V / AA (LR6))- spotreba: max. 50mA- indikácia slabej batérie: áno- automatické vypnutie: áno, po 5 minútach- odpor izolácie plášťa: viac než 20M# (500V medzi obvodom a obalom)- odolnosť voči napätiu: 3700V / RMS AC (medzi obvodom a obalom)- maximálne vonkajšie magnetické pole: <(><<>>40A / m- maximálne vonkajšie elektrické pole: <(><<>>1V / m- kategória: CAT III 300V, CAT IV 150V (IEC61010-1)- prevádzková teplota okolia a relatívna vlhkosť: 23 ° C ± 5 ° C, vlhkosť <(><<>>75%- rozmery testera D x Š x V: 285mm x 85mm x 58mm- hmotnosť testera: 1180g (vrátane batérií)				

Cena bez DPH celkom v EUR**395,22**


Slovom: Tristodevät'des. päť EUR Dvadsaťdva eurocent.

Adresa dodania tovaru: Tepláreň Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina
Preberajúci: Janči

Dátum:



Ing. Ján Kluch
Generálny riaditeľ



Ing. Pavol Nagy
Finančný riaditeľ